



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM CHẤT TĂNG CỨNG BỀ MẶT LEMAN

MÔ TẢ

Chất tăng cường bề mặt LEMAN Xám/ Xanh Lá là chất làm cứng gốc xi măng, dạng bột trộn sẵn, không kim loại, sử dụng được ngay, ở dạng rắc khô. Được làm từ các hạt oxit silic có độ cứng cao và các phụ gia polymer chuyên dụng.

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

Khối lượng thể tích:

~1.45 kg/lít (khối lượng thể tích đồ đóng của bột)

Khả năng kháng hoá chất:

khi đã bảo dưỡng xong sẽ cứng như đá tạo ra một bề mặt đặc chắc kháng sự mài mòn cao. Tuy nhiên sản phẩm sẽ có những điểm hạn chế về hóa học như các sản phẩm gốc xi măng khác.

Mật độ tiêu thụ:

- **3 – 3.5 kg** sản phẩm cho mỗi mét vuông.
- **3.9 – 4.6 kg/m²** cho khu vực chịu trọng tải thông thường.
- **5.1 – 5.6 kg/m²** cho khu vực chịu trọng tải nặng.

Khả năng kháng hóa chất:

khi đã bảo dưỡng xong sẽ cứng như đá tạo ra một bề mặt đặc chắc kháng sự mài mòn cao.

ƯU ĐIỂM

- Dễ sử dụng, chất lượng cao và ổn định.
- Kháng mài mòn cao, Giảm tối đa khả năng phát sinh bụi cho bề mặt.
- Tăng khả năng chịu va đập và kháng được dầu mỡ.
- Tăng cao độ bóng bề mặt nền, sàn.

ỨNG DỤNG

- Dùng để gia cố cho bề mặt nền, sàn và các tấm bê tông, nhằm làm tăng khả năng chịu mài mòn, và nhờ đó giảm thiểu sự hình thành bụi. Thích hợp sử dụng cho các bề mặt phải chịu sự mài mòn cơ học nghiêm trọng và có nhu cầu thi công một lớp phủ đặc biệt cứng như:
 - Nhà kho, nhà xưởng sản xuất.
 - Xưởng cơ khí, Các trạm bảo hành.
 - Bãi đậu xe, Garages, bến tàu,...



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ TIẾN HÀNH THI CÔNG



HÌNH ẢNH MINH HỌA

LƯU Ý

- Tránh thi công khi có gió mạnh.
- Màu sắc có thể thay đổi nhẹ do chất lượng xi măng và hàm lượng nước.
- Ở độ ẩm thấp dễ xuất hiện đốm trắng; ở độ ẩm cao có thể gây tách nước, kéo dài thời gian đông kết.
- Sản phẩm có tính kiềm, cần tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu dính vào mắt, rửa ngay bằng nước sạch và đến cơ sở y tế.



BẢO HÀNH TỪ NHÀ CUNG CẤP

Hạn sử dụng: Tối thiểu **12 tháng** khi bảo quản đúng cách.

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

Khu vực thông thường: **3 – 3.5 kg/m²**

Khu vực chịu tải trung bình: **3.9 – 4.6 kg/m²**

Khu vực chịu tải nặng: **5.1 – 5.6 kg/m²**

AN TOÀN

Sinh thái học: Không đổ bỏ vào nguồn nước, đường cống...

Vận chuyển: Không nguy hiểm.

Đổ bỏ chất thải: Theo quy định địa phương.

ĐÓNG BAO

- Bao 25kg



Mặt trước và sau
Chất tăng cường bề mặt LEMAN Xám



Mặt trước và sau
Chất tăng cường bề mặt LEMAN Xanh Lá

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phụ gia xây dựng Leman, bao gồm các dòng sản phẩm vữa trộn sẵn, chống thấm, keo dán gạch, mastic và được sản xuất và bảo hành tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Ba Đình (Badico). Badico là nhà sản xuất xi măng hàng đầu tại Bình Dương, thành lập năm 2009 chuyên cung cấp các sản phẩm xi măng thương hiệu Badico, Namba và Đại Bàng tại khu vực Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

XI MĂNG BA ĐÌNH

Website: <https://ximangbadico.com/>

Email: badicovn@gmail.com

Phone: 0283 6202 145 (VP Bình Dương)

Danh mục sản phẩm:

<https://ximangbadico.com/collections/all>

LEM MAN - PHỤ GIA XÂY DỰNG

Website: <https://lemancorp.vn/>

Email: cskh@chongthamcosmo.vn

Phone: 027 4353 1329 (VP Bình Dương)

Danh mục sản phẩm:

<https://lemancorp.vn/san-pham/>