



LEMAN ACOTEC HC 200

Keo liên kết bê tông chuyên dụng

LEMAN ACOTEC HC 200 là vữa khô trộn sẵn được đóng trong bao cách ẩm. Sản phẩm được sản xuất dựa trên cơ sở: xi măng pooclang, chất độn mịn và các phụ gia chuyên dụng.

MÔ TẢ

LEMAN ACOTEC HC 200 là keo liên kết bê tông chuyên dụng dùng để dính kết bê tông với bê tông hoặc với các vật liệu khác như: gắn kết các tấm tường bê tông ACOTEC, các tấm tường bê tông nhẹ khác. Sản phẩm còn được sử dụng để xử lý mạch ngừng thi công, liên kết các cấu kiện bê tông đúc sẵn, chống nứt nhờ hiệu ứng nở và sửa chữa các khuyết tật bê tông, tường và các phần nề khác.

ƯU ĐIỂM

Dính kết đa năng: Chuyên sử dụng để dính kết bê tông với bê tông hoặc với các vật liệu khác như: gắn kết các tấm tường bê tông ACOTEC, các tấm tường bê tông nhẹ khác.

Xử lý mạch ngừng: Gắn kết bê tông tại các vị trí mạch ngừng thi công.

Liên kết cấu kiện đúc sẵn: Với cường độ bám dính rất cao, sản phẩm được sử dụng để gắn kết các tấm phào chỉ bê tông GRC, GFRC.

Chống nứt: Nhờ hiệu ứng nở, HC 200 luôn kín khít giữa hai lớp vật liệu, không gây tách nứt liên kết.

Sửa chữa: Sửa chữa các khuyết tật bê tông, tường và các phần nề khác.

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

Đóng gói: Bao cách ẩm 25kg.

Tỷ lệ trộn: Nước/vữa khô = 18% - 23% khối lượng bột (tương đương 4.5L - 5.75L nước cho bao 25kg).

Bề mặt áp dụng: Bê tông, gạch, thạch cao và các vật liệu xây dựng khác.

Độ dày thi công phụ thuộc vào mục đích sử dụng và yêu cầu thực tế của công trình.



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ TIẾN HÀNH THI CÔNG

1. CHUẨN BỊ BỀ MẶT	2. TRỘN	3. THI CÔNG	4. BẢO DƯỠNG
<ul style="list-style-type: none"> Làm sạch vết bẩn, cát bụi Làm ẩm bề mặt tiếp xúc 	<p>TRỘN ĐẾN KHI ĐỒNG NHẤT DÙNG MÁY TRỘN CHUYÊN DỤNG</p> <p>MÁY TRỘN CHUYÊN DỤNG Hỗn hợp đồng nhất, Phát huy phụ gia</p> <p>Min. 4-6 Phút</p>	<p>VỮA CÓ ĐỘ DÍNH BẾT CAO DÙNG 2 BAY ĐỂ ĐẬP VÀ GẠT</p> <p>CHUẨN BỊ 2 BAY Đập & gạt vữa thuận tiện</p>	<p>1-2H SE BỀ MẶT</p> <p>LƯU Ý ĐẶC BIỆT: NGAY KHI SE BỀ MẶT (1-2H) Bảo dưỡng ẩm 5 ngày để vữa nở cứng khít</p> <p>Giữ ẩm liên tục trong 5 ngày</p>
<ul style="list-style-type: none"> Làm ẩm bề mặt trước khi thi công <p>✓ Vệ sinh sạch bụi, Cát ✓ Làm ẩm bề mặt trước khi thi công</p>			

BẢO HÀNH TỪ NHÀ CUNG CẤP

Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, có mái che.

AN TOÀN

Trang bị găng tay và kính bảo hộ khi thi công. Không đổ sản phẩm ra đất hoặc nguồn nước.



LƯU Ý QUAN TRỌNG

- Vệ sinh dụng cụ bằng nước sạch ngay khi sản phẩm còn ướt.
- Nếu sản phẩm khô cứng, vệ sinh bằng biện pháp cơ học.

ĐÓNG GÓI

Bao 25kg



Mặt trước



Mặt sau

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phụ gia xây dựng Leman, bao gồm các dòng sản phẩm vữa trộn sẵn, chống thấm, keo dán gạch, bột trét và được sản xuất và bảo hành tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Ba Đình (Badico). Badico là nhà sản xuất xi măng hàng đầu tại Bình Dương, thành lập năm 2009 chuyên cung cấp các sản phẩm xi măng thương hiệu Badico, Namba và Đại Bàng tại khu vực Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

XI MĂNG BA ĐÌNH

Website: <https://ximangbadico.com/>
Email: badicovn@gmail.com
Phone: 0283 6202 145 (VP Bình Dương)
Danh mục sản phẩm: <https://ximangbadico.com/collections/all>

LEMAMAN - PHỤ GIA XÂY DỰNG

Website: <https://lemancorp.vn/>
Email: cskh@chongthamcosmo.vn
Phone: 027 4353 1329 (VP HCM)
Danh mục sản phẩm: <https://lemancorp.vn/san-pham/>